



Kuidas vahetada
ABARTH PUNTO (199_)
mootoriõli ja filtrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH PUNTO (199_) 1.4 (199.AXX1B)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – ABARTH
PUNTO (199_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhistav sprei
- Torx otsik T45
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.32
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: mootoriõli ja filter – ABARTH PUNTO (199_). AUTODOC soovitab:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – ABARTH PUNTO (199_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Kravige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage mootori kate.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – ABARTH PUNTO (199_). AUTODOC'i soovitus:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.

5

Keerake lahti õlifiltrti kork.



6

Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – ABARTH PUNTO (199_). Soovitus AUTODOC'i ekspertidel:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab ärvoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

7

Asetage tühhjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.




8

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



9

Keerake tühjenduskorki. Kasutage tähikvõtit T45. Kasutage toruvõtit.



10

Nõrutage kasutatud õli.



Vahetamine: mootoriõli ja filter – ABARTH PUNTO (199_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.

11

Valmistage ette konteiner vana õlifiltriga jaoks.

12

Puhastage õlifiltril korpusi kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



13

Keerake lahti filtri korpusi kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage käristivõtit.



14

Pange vana õlifilter konteinerisse.



AUTODOC soovitab:

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltrti.

15

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

**16**

Eemaldage õlifiltr katte O-rõngas. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**17**

Puhastage õlifiltr korpuuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**18**

Paigaldage uus O-rõngas selle paigalduspessa, mis on filtrikatte läheosal.

**19**

Paigaldage uus õlifilter filtri katte paigalduspessa.



Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.

20

Määrite uue õlifiltrit kummitihendit väikse koguse uue õliga.




21

Paigalda uus õlifiltrit korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.32. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



22

Puhastage õlipanni tühjendusava.



23

Keerake sisse uus tühjenduskork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 22 Nm pöördemomendiga.



24


Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**25**

Laske auto alla.

26

Eemaldage õli täiteava kork.

**27**

Paigaldage lehter.

**28**

Valage uus õli mootorisse, järgides autootaja poole soovitatud kogust.




AUTODOC soovitab:

- Kasutage tootjapoolelt soovitatud õli.

29

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

30

Paigaldage õli täite kork.



31

Pingutage õli täiteava korki.



32

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

33

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake öli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektelt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltrti tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

34

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ärge rakendage paigaldamisel liigset jõudu. Vastasel juhul võite kahjustada kinnitusdetaile.

35

Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



36

Eemaldage kaitsekate.

37

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – ABARTH PUNTO (199_). AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtriid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHile.