



Kuidas vahetada **Toyota**  
**Auris E15** õhufiltrit –  
õpetus

## VIDEOÕPETUS



Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

TOYOTA COROLLA Luukpära (E15\_) 1.4 VVT-i, TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.6 (ZRE151\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.4 (ZZE150\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 (ZRE152\_, ZZE122), TOYOTA COROLLA Luukpära (E15\_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Luukpära (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.6 (ZRT270\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 1.8 (ZRT271\_), TOYOTA AVENSIS Kombi (ZRT27, ADT27) 2.0 (ZRT272\_), TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 (ZSA35\_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.0 4WD (ZSA30\_), (+ 19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – TOYOTA AURIS E15.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Mikrofiiber rätik
- Käristivöti
- Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltr – Toyota Auris E15. Järgi tootja poolt määratud hooldusgraafikut, soovitusi ja nõudeid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ÕHFILTRI – TOYOTA AURIS E15. JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott.



2

Auto väri ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateet.



3

Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



**4**

Vabastage õhufiltril katte klambrid.

**5**

Tõstke õhufiltril korpus katet kergelt üles.

**6**

Eemaldage filtri element filtri korpusest.

**7**

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

**8**

Puhastage õhufiltril kate ja korpus.



### Vahetamine: õhufiltr – Toyota Auris E15. AUTODOCi soovitus:

- Enne õhufiltr katte ja korpuse puastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

9

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.



10

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.



### Vahetamine: õhufiltr – Toyota Auris E15. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Toyota Auris E15.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltr korpusesse.

11

Pange õhufiltr kaan tagasi, kinnitage see.



12

Vajutage õlifiltr katte klambrid kohale.



13

Kinnitage õhu sisselaskevoolikule klamber. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE TOYOTA VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

**VALIGE TOYOTA AURIS E15 JAOKS VARUOSASID****ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA: OSTKE NÜÜD****ÕHUFILTRI AUTOLE TOYOTA AURIS E15: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.