



Kuidas vahetada **Fiat**
Punto 188
rattapidurisilinder –
õpetus

VIDEOÕPETUS



Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet, FIAT PUNTO (188) 1.2 60, FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A), FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power (188BXA1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: RATTAPIDURISILINDER – FIAT PUNTO
188. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.12
- Lehtsilmusvõti №8
- Piduritõru võti Nr. 11
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: rattapidurisilinder – Fiat Punto 188. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendage tagumiste trummelpidurite rattapidurisilindrid paarina.
- Asendusprotseduur on tagumise trummelpiduri parema ja vasaku ratta pidurisilindrite puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: RATTAPIDURISILINDER – FIAT PUNTO 188. JÄRGI NEID SAMME:

- 1 Fikseerige rattad tõkisingadega.
- 2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.
- 3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.
- 4 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: rattapidurisilinder – Fiat Punto 188. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

**6.1**

Keerake lahti piduritrumli kinnitused,.

**6.2**

Kasutage padrunit Nr.12.

**6.3**

Kasutage kärstivõtit.

7

Eemaldage rattarumm.



Vahetamine: rattapidurisilinder – Fiat Punto 188. AUTODOC soovib:

- Uurige piduritrumlit. Vajaduse korral asendage see.

8

Ühendage hüdrauliline liin tagasi rattasilindri külge. Kasutage avatud silmusvõtit #11.



Vahetamine: rattapidurisilinder – Fiat Punto 188. Professionaalid soovivad:

- Katke koheselt pidurivooliku otsa pistik, et vältida vedeliku lekkimine ja mustuse sattumist hüdrosüsteemi.

9

Keerake lahti pidurisilindri kinnituspolt. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



10.1 Eemaldage pidurisilinder tagumise plaadi kaudu.



10.2 Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11 Puhastage piduritrummel. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

12 Puhastage Fiat Punto 188 piduritoru kinnituskoht ja piduritrumli kinnituskruvid.

13.1 Paigaldage uus pidurisilinder.



13.2 Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



14

Kruvige kinni pidurisilindril kinnituskruid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



15

Ühendage hüdroliin rattasilindri külge tagasi. Kasutage avatud silmusvõtit #11.



16

Õhutage pidurisilindril süsteemi. Kasutage kombivõtit Nr. 8.



Vahetamine: rattapidurisilinder – Fiat Punto 188. Soovitus:

- Veenduge, et paigaldate väljalaske klapi kaitsekorgi.

17

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

18 Paigaldage piduritrummel ja kinnitage see.



19 Pingutage piduritrumli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.12. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.



20 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

21 Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Fiat Punto 188

22

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



23

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 98 Nm pöördemomendiga.

24

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: rattapidurisilinder – Fiat Punto 188. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Õhutage Fiat Punto 188 pidurisüsteemi pärast silindri asendamist.
- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.
- Sooritage testpidurdamine sõites keskmise kiirusega, Fiat Punto 188 ei tohiks ühele poole kiskuda.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE FIAT VARUOSASID

RATTAPIDURISILINDER: LAI VALIK

VALIGE FIAT PUNTO 188 JAOKS VARUOSASID

RATTAPIDURISILINDER AUTOLE FIAT: OSTKE NÜÜD

**RATTAPIDURISILINDER AUTOLE FIAT PUNTO 188: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.