



Kuidas vahetada
MERCEDES-BENZ W124
Kombi (S124)
jahutusradiaatori –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 2.0 (124.080), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0, MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE Cat (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 230 TE 2.3 (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) 200 TE 2.0 (124.079)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VAHETAMINE: JAHUTUSRADIAATORI – MERCEDES-BENZ W124 KOMBI (S124). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Universaalne puhastav spre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.8
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Pika ninaga tangid
- Lehter
- Vedelikumahuti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: jahutusradiaatori – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kontrollige jahutusvedeliku seisukorda ja vahetage see vajadusel välja.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.


2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

4 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

5 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

6 Avage jahutusvedeliku tühjenduskork.



7 Tühjendage jahutusvedelik mootorist.




Vahetamine: jahutusradiaatori – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
Soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

8 Sulgege jahutusvedeliku tühjenduskork.

9 Lõdvendage jahutusvedeliku ülemise vooliku klambreid. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage padrunit Nr.8. Kasutage kärstivõtit.



10 Eraldage jahutusvedeliku ülemine voolik.




AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Radiaatoriavaustest võib lekkida jahutusvedelikku.

11

Lõdvendage alumise jahutusvedeliku vooliku hoidikut. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



12

Eemaldage alumine jahutusvedeliku toru.



**Vahetamine: jahutusradiaatori – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:**

- Ettevaatust! Radiaatoriavaustest võib lekkida jahutusvedelikku.

13

Puhastage radiaatori ventilaatori ümbrise kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




- 14** Keerake ventilaatori ümbrise kinnitused lahti. Kasutage kombivõtit Nr.10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage käristivõtit.




- 15** Eemaldage kinnituspoldid.



- 16** Eemaldage radiaatori ventilaatori ümbrise ülemised klambrid. Kasutage pika ninaga tange.



- 17** Eemaldage ventilaatori kate.




18

Eemaldage mootori radiaatori ülemised klambrid. Kasutage pika ninaga tange.




19

Eemaldage radiaator.



20

Eemaldage mootori jahutusradiaatori paigaldusalused.




AUTODOC soovitab:


- Vaadake paigaldusalused üle. Vahetage need vajadusel välja.

21

Puhastage mootori jahutusradiaatori paigaldusaluste paigalduskohad.




22 Paigaldage mootori jahutusradiaatori paigaldusalused.




23 Paigaldage uus radiaator.



24 Paigaldage mootori ülemise radiaatori klambrid.




25 Paigaldage ventilaatori kate.




26 Kinnitage radiaatori ventilaatori ümbrise ülemised klambrid.



27 Paigaldage kinnituspoldid.



28 Keerake ventilaatori ümbrise kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr.10. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



29 Kinnitage alumine jahutusvedeliku toru.



30 Pinguldage alumise jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.




31 Ühendage jahutusvedeliku ülemine voolik.



32

Pinguldage ülemise jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



33

Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.

34

Paigaldage lehter.



35


Kallake jahutusaine reservuaari.




Vahetamine: jahutusradiaatori – MERCEDES-BENZ W124 Kombi (S124).
AUTODOC soovitab:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

36 Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



37 Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.



38 Käivitage mootor paariks minutiks.

AUTODOC soovitab:

- Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

39 Lülitage mootor välja.

40 Eemaldage kaitsekate.

41 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

JAHUTUSRADIAATORI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.