



Kuidas vahetada **VW**
Multivan T5 salongifilter
– õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Buss (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Avatava Veoauto / Šassi (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, (+ 76)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – VW MULTIVAN T5.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Käristivõti
- Torx otsik T20
- Torx otsik T20

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: salongifilter – VW Multivan T5. Soovitus AUTODOCi ekspertidel:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügishooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järsult vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – VW Multivan T5 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Keerake lahti kindalaeka alumine paneel. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.



2

Eemaldage kindalaeka alune kaitsekate.



3 Kruvige salongifiltril korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.



4 Eemaldage tagasi salongifiltril korpuse kaas.



5 Eemaldage salongifilter.



Vahetamine: salongifilter – VW Multivan T5. Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6 Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.



Vahetamine: salongifilter – VW Multivan T5. AUTODOC soovitab:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid osasid. VW Multivan T5

7

Pange tagasi salongifiltri korpuse kaas.

**8**

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage käristivõtit.

**9**

Paigaldage ja kinnitage kindalaeka alune kate.



10

Keerake sisse kindalaeka alumise paneeli kinnitused. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage käristivõtit.

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: salongifilter – VW Multivan T5. Ära kasuta paigaldamisel üleliigset jõudu. See voib kinnitusi kahjustada.

11

Lülitage süüde sisse.



12

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



13

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ! **VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE VW VARUOSASID

SALONGIFILTER: LAI VALIK

VALIGE VW MULTIVAN T5 JAOKS VARUOSASID**SALONGIFILTER AUTOLE VW: OSTKE NÜÜD****SALONGIFILTER AUTOLE VW MULTIVAN T5: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.