



Kuidas vahetada
RENAULT Megane III
Van / Hatchback (BZ_)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0D, BZ1G, BZ1F, BZ1M, BZ1W, BZ0R, BZ10), RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) 1.5 dCi (BZ0C, BZ1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – RENAULT MEGANE III
VAN / HATCHBACK (BZ_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Universaalne puhastav spreid
- Kütusetoru tanqid
- Philipsi kruvikeeraja
- Vedelikumahuti


Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).
Soovitus:


- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – RENAULT MEGANE III VAN / HATCHBACK (BZ_). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Avage kütusepaagi luuk.




2 Keerake lahti kütusepaagi kork.




3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

4 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



5

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.




6

Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



7

Pigistage klambreid ja eemaldage kütusetarneliinid kütusefiltri korpusest. Kasutage kütusetoru tange.




Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


8

Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.



9

Paigaldage uus filter.




AUTODOC soovitab:


- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

10


Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.




11 Pingutage kütusefiltri kinnitusi. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




13 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



14 Laske auto alla.

15 Pingutage kütusepaagi täitekork.



16

Sulgege kütusepaagi luuk.



Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).
Soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

17

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

18

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – RENAULT Megane III Van / Hatchback (BZ_).
AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.