



Kuidas vahetada **SKODA
Fabia I Sedaan (6Y3)** esi-
kinnitus stabilisaator –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.4 16V, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.4, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 2.0, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) 1.4 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – SKODA
FABIA I SEDAAN (6Y3). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

Osta tööriistu


Vahetamine: kinnitus stabilisaator – SKODA Fabia I Sedaan (6Y3). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Mõlemad stabilisaatori puksid tuleb välja vahetada samaaegselt.
- Parema ja vasaku stabilisaatori pukside vahetamise toimingud on identsed.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KINNITUS STABILISAATOR – SKODA FABIA I SEDAAN (6Y3). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkisingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Kruvige lahti stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage kombivõtit Nr. 13.



8

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.




9

Eemaldage kinnituspoldid (2 tükki).



10

Laske hüdraulilist ülekanedetundrauda 10-15 cm allapoole.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: kinnitus stabilisaator – SKODA Fabia I Sedaan (6Y3). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

11


Eemaldage stabilisaatori puksi kronsteinid. Kasutage sõrgkangi.




12 Eemaldage stabilisaatori puksid.




13 Paigaldage uued stabilisaatori puksid.




14 Paigaldage stabilisaatori puksi kronsteinid.



15 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



16 Paigaldage kinnituspoldid (2 tükki). Kasutage sõrgkangi.




- 17 Kruvige kinni stabilisaatori puksi kronsteini kinnitid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga. +90°



Vahetamine: kinnitus stabilisaator – SKODA Fabia I Sedaan (6Y3). AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

- 18 Eemalda hoova alt tugi.




AUTODOC soovib:

- SKODA Fabia I Sedaan (6Y3) – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

19

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.




20

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



21

Paigaldage ratas.



Vahetamine: kinnitus stabilisaator – SKODA Fabia I Sedaan (6Y3). Soovitus
AUTODOCi ekspertidelt:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratas kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

22


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 23 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



- 24 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KINNITUS STABILISAATOR: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovarusade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovarusade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.