



Kuidas vahetada  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Cabrio (T98)** esi-  
pidurivoolikute – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

## VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CABRIO (T98). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.9
- Lehtsilmusvõti Nr.10
- Kravikeeraja otsik nr.11
- Rehvi lõökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Pidurite õhutus komplekt
- Sõrgkang
- Kummivasar
- Haamer
- Vedelikumahuti
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurivoolikute – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98).  
AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) CABRIO (T98). JÄRGI NEID SAMME:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: pidurivoolekute – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98).  
AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratsas.



7

Puhastage ala, kus pidurivoolelik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja.



8

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi. Kasutage haamrit.




9

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.



10

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



11

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab pidurivoolikut pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 10.



12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.



13

Paigaldage uuele pidurivoolekule tihendusrõngas.



14

Puhastage mustus pidurivooleku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.




#### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurivoolekute – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**15**

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

**16**

Puhastage pidurikontuuri torus pidurivoooliku paigalduskoht. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurivooolikute – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98).

Sooitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**17**

Keerake pidurivooolik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 16 Nm pöördemomendiga.



**18**

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: pidurivoolikute – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**19**

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

**20**

Paigaldage pidurivooliku hoideklamber. Kasutage kummihaamrit.

**21**

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.




**22**


Keerake lahti piduri õhutuskrudi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

**23**

Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.

**24**

Pingutage piduri õhutuskrudi. Kasutage kombivõtit Nr. 9.

**25**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

**26**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage terasharja. Määridge pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



27

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Cabrio (T98)


28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



29

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



30

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



31

Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

32

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.