



Kuidas vahetada **VW Eos**
(1F7, 1F8) kütusefiltri –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

VW Eos (1F7, 1F8) 3.2 VR6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW Polo V Sedaan (602, 604, 612, 614) 1.6

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW EOS (1F7, 1F8).
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Nailonist puhastushari
- Universaalne puhastav spreid
- Vedelikumahuti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja
- Sõrgkang

Osta tööriistu

Vahetamine: kütusefiltri – VW Eos (1F7, 1F8). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Kindlustage töökohta korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – VW EOS (1F7, 1F8). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kütusepaagi luuk.


2 Keerake lahti kütusepaaki kork.

3 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.


4 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.



5 Puhastage kütusetarne liinide kinnitused. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.




6 Ühendage kütusefiltrist lahti kütusetarne liinid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage sõrgkangi.




Vahetamine: kütusefiltri – VW Eos (1F7, 1F8). AUTODOCi soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.

7 Vabastage kütusefiltri kinnitus. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.




8 Eemaldage kütusefilter. Pange vana õlifiltri kassett konteinerisse.




9

Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



10

Paigaldage uus filter.




AUTODOC soovitab:


- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- VW Eos (1F7, 1F8) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.

11


Keerake sisse kütusefiltri kinnitusklamber. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



12 Ühendage kütuse tarne voolikud kütusefiltriga.



13 Puhastage kütusetorud. Kasutage universaalset puhastusvahendit.



14 Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.



15 Laske auto alla.

16 Pingutage kütusepaagi täitekork.

17 Sulgege kütusepaagi luuk.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Eos (1F7, 1F8). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

18

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

Vahetamine: kütusefiltri – VW Eos (1F7, 1F8). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.